

Materialvalg basert på modellnummer (MATERIALS)

C TR - 7 7 7 0 L - Y S T - Bb

									Produkt TR/CR/FL/PC
									Ledepipe/ventilhusør/bøylematerialer
									7 Gul messing, 70% kobber
									8 Gull messing, 85% kobber
									9 Rød messing, 90% kobber
									1 10% nikkel (nikkel silver)
									3 30% nikkel (nikkel silver)
									4 Fosforbronse
									6 Sterling sølv
									Materiale innerrør sleider
									7 Gul messing, 70% kobber
									8 Gull messing, 85% kobber
									9 Rød messing, 90% kobber
									1 10% nikkel (nikkel silver)
									3 30% nikkel (nikkel silver)
									4 Fosforbronse
									6 Sterling sølv
									Materiale ytterrør sleider
									7 Gul messing, 70% kobber
									8 Gull messing, 85% kobber
									9 Rød messing, 90% kobber
									1 10% nikkel (nikkel silver)
									3 30% nikkel (nikkel silver)
									4 Fosforbronse
									6 Sterling sølv
									Boring (Ø)
									0 0.460 in(11.70 mm)
									2 0.465 in(11.82 mm)
									4 0.470 in(11.94 mm)
									Stemmebøyle, type
									L Lettvekt, reversert stemmebøyle
									H Tungvekt, standard stemmebøyle
									Klokkestørrelse
									S Standard(Bach 37)
									L Stor, (Large) (Bach 72)
									Klokkemateriale
									Y Gul messing, 70% kobber
									G Gull messing, 85% kobber
									R Rød messing, 90% kobber
									P Fosforbronse
									Klokketykkelse
									T Tynn(0.4 mm or 0.016 in)
									M Medium(0.5 mm or 0.020 in)
									S Standard(0.6 mm or 0.024 in)
									Stemming: Bb/C/Bb-A

Materialvalg basert på modellnummer (STYLES)

C	TR	-	5	2	0	0	L	-	Y	S	I	-	Bb	
														Produkt TR/CR/FL/PC
														Serie100/200/300/400/500/600/700
														Bøylematerialer
														0 Gul messing, 70% kobber
														2 10% nikkel (nickel silver)
														5 30% nikkel (nickel silver)
														Materiale lededype
														0 Gul messing, 70% kobber
														5 Gull messing, 85% kobber
														6 Sterling sølv
														8 Twin tubes (dobbelvegg)
														Boring (Ø)
														0 0.460 in(11.70 mm)
														2 0.465 in(11.82 mm)
														4 0.470 in(11.94 mm)
														Stemmebøyle, type
														L Lettvekt, reversert stemmebøyle
														H Tungvekt, standard stemmebøyle
														Klokkemateriale
														Y Gul messing, 70% kobber
														G Gull messing, 85% kobber
														R Rød messing, 90% kobber
														P Fosforbronse
														Klokkestørrelse
														S Standard(Bach 37)
														L Stor, (Large) (Bach 72)
														Klokketykkelse
														T Tynn(0.4 mm or 0.016 in)
														M Medium(0.5 mm or 0.020 in)
														S Standard(0.6 mm or 0.024 in)
														S: Btemming: Bb/C/Bb-A

C TR - 7 6 6 0 L - G S S - Bb

Spesialkombinasjon: **66/88**